

Coffee Art

Topp prestanda med ett brett utbud av drycker

Hela bönor

Produktbeskrivning

Rek. antal anställda/gäster: 70–100

Sumpkapacitet: 35 koppar.

Sump i underskåp: Ja, möjligheten finns att leda ned sump i underskåp för att öka upp kapaciteten på detta.

Bryggtid för 1 kopp: Kaffe på bönor, 30–45 sek.

Kannfunktion: Ja

Bryggteknik: Espressobrygg ger crema på kaffet.

Mjölkkfunktion: Färskmjölk. Möjlighet med kalla och varma mjölkprodukter. Kallt och varmt skum är möjligt.

Mjölkkyl Ingår i maskinpriset. 8 liter mjölkbehållare.

Antal behållare, kanistrar: 3

Kapacitet ingrediensbehållare: Bönor, 2 behållare 1000 gram vardera, ger ca 100 koppar per behållare. Choklad, 1 behållare ca 2000 gram, ger 74–111 koppar (180ml-120ml)

Bryggkapacitet/dosering per kopp: 6–15 gram kaffe.

Rengöringsrutiner: Daglig rengöring av maskinen. Maskinen ställs in vid installation vilket klockslag maskinen ska indikera/spärra för rengöring.

Rekommenderas att vid daglig rengöring titta över blandskål.

Rekommenderas att 1 gång i månaden rengöra ingrediensbehållarna.

Intervallservice: var 55.000:e kopp eller 1 gång per år.

Utlopp reglerbart i höjd: Ja, 65–185 mm

Programmerbara drycker: Stor flexibilitet med möjlighet till att programmera otaliga varianter av kaffe-, och mjölkdrycker.

Betalfunktion: kompatibel med kortsystem, mynt. Maskinen kommer som standard utan betalsystem, betalsystem beställs och monteras. Kräver extern låda för montering av betalsystem.

Separat utlopp hetvatten: Ja

Koppsensor: Nej

Spillsensorer: Nej, maskinen kräver avlopp. Spill som hamnar i spillbricka leds ned i avlopp.

Uppkopplad: Ja, alla maskiner kommer förberedda för telemetri och kommer automatiskt upp på Schaefer CoffeeLink med en mängd möjligheter.

Touchdisplay: Ja, 7" pekskärm i fullfärg

Energisparläge: Finns ej. Möjlighet att med timerfunktion stänga av och aktivera maskinen.

Energiförbrukning: EVA-EMP dokument efterfrågat.

Ljudnivå: Enligt manual mindre än 70dB

Tillval

Sumpgenomföring till underskåp, Ingrediensbehållare och kylskåp med lås och Förhöjd bönbehållare



Dimensioner

Höjd: 715 mm

Bredd: 820 mm

Djup: 538 mm

Vikt: 85 kg

Vatten

Vattenanslutning Ballofix med 1/2 tum utvändig gänga. Avlopp krävs.

EI

400V/3X16A/5700-10100W

Menyexempel

Kaffe • Caffé latte • Chocodream •
Espresso • Dubbel espresso • Varm
choklad • Macchiato • Cappuccino • Hett
vatten