

# Reko 81|35 B2C

Brett utbud av drycker – Miljövänlig – Driftsäker

Hela bönor, Bryggmalet, Frystorkat

## Produktbeskrivning

**Antal anställda/gäster:** 30–50

**Sumpkapacitet:** 180 koppar

**Sump i underskåp:** Ja, tillval

**Bryggtid för 1 kopp:** Bönor/bryggmalet ca 30–45 sek. Frystorkat ca 10 sek.

**Kannfunktion:** Ja

**Bryggteknik:** CoEx Brygg med variabelt tryck, espressobrygg ger crema på kaffet.

**Mjölkfunktion:** Pulvermjölk

**Antal behållare, kanistrar:** 5

**Kapacitet ingrediensbehållare:** Bönor 900 gram, Bryggmalet 900 gram, Choklad 2450 gram, Pulvermjölk 800 gram, Frystorkat kaffe 500 gram

**Bryggkapacitet/dosering per kopp:** 5–11,5 gram kaffe

**Rengöringsrutiner:** Ja, daglig sköljning (endast med vatten). Rengöring med tablett 1 gång i veckan,

**Programmerbara drycker:** Stor flexibilitet för kundunika drycker.

**Separat utlopp hetvatten:** Ja

**Koppsensor:** 1 för kaffe och 1 för hetvatten

**Spillsensorer:** Ja, sensorer i både spillådan under bryggenhet samt under utloppet, som spärrar maskinen och indikerar i display när spillbricka behöver tömmas.

**Uppkopplad:** Full 2-vägs kommunikation, möjligt att skicka bilder, video, mjukvaruuppdateringar, dryckesuppdateringar.

**Touchdisplay:** Ja, 10,4" pekskärm i fullfärg, HD pekskärm: 800 x 600.

**Energisparläge:** Ja, standard aktiverat vid leverans med energisparläge mellan 19:00–07:00 varje dag.

**Ljudnivå:** < 70dB

**Blyfri:** Inga komponenter i kontakt med vatten innehåller bly som kan emigrera ut i vattnet.

## Tillval

Serviceavtal uppkopplade vänner, Betalfunktion och Underskåp med/utan kylaggregat för att få både kallt och kolsyrat vatten från maskinen.



## Dimensioner

Höjd: 796 mm

Bredd: 365 mm

Djup: 420 mm

Vikt: 42 kg

## Vatten

Vattenanslutning Ballofix med 1/2 tum utvändig gänga

## EI

240V/13A/2900W Energiförbrukning: 101,6 Wh/Liter.

## Menyexempel

Kaffe • Espresso • Espressochoch • Wiener melange • Cappuccino • Caffé Latte • Varm choklad • Chocodream • Hett vatten